

ALFABRYGGAN

MODERN MARIN MILJÖ

aseke® Kalibrerad Vinschkätting & Ankarkätting (Grade 40) Högprecisionskätting för ankarspel och marina vinschar – optimerad för nordiska miljöer.

Detta tekniska blad omfattar aseke® kortlänkade vinschkätting i dimensionerna 6 mm till 19 mm. Kättingen är specifikt utvecklad för att ge maximal driftsäkerhet i moderna ankarspel där exakt kalibrering och hög brottstyrka krävs för att möta tuffa marina förhållanden.

Teknisk Översikt och Precision

- **Material:** Tillverkad i segt och höghållfast specialstål.
- **Standard:** Kortlänkad och kalibrerad enligt **DIN 766** och **ISO 4565**.
- **Hållfasthetsklass:** Grade 40 (G40) – ger en högre brottlast jämfört med standardkätting.
- **Ytbehandling:** Varmgalvaniserad genom en tekniskt innovativ "kontinuerlig process". Detta ger en extremt jämn, glatt och tjock zinkbeläggning som minskar friktionen i kättinghjulet.
- **Produktion:** Fullautomatisk tillverkning i tyska **Wafios-maskiner** (kapning, böjning, svetsning och kalibrering) för perfekt passform i varje länk.

Användningsområden

- **Ankarspel:** Anpassad för kättinghjul (kabelarier) på ledande märken som Lewmar, Quick, Lofrans och Maxwell.
- **Marinförtöjning:** Idealisk som tung ankarkätting för både fritidsbåtar och professionella fartyg.
- **Vinschar:** För alla typer av marina vinschar som kräver en kalibrerad DIN-standard.

Certifiering och Spårbarhet

Säkerheten är central vid ankring. aseke® garanterar kvalitet genom strikta kontrollprocesser.

- **Certifikat:** Produkten är certifierad enligt **EN 10204 3.1** (dokumentation av kemiska och mekaniska egenskaper).
- **Testad:** Provbekastad under tillverkning för att säkerställa angiven Minimum Breaking Load (MBL).

Dimensioner och Kapacitet

Sortimentet täcker allt från smidiga 6 mm kättingar för mindre båtar upp till kraftfulla 19 mm dimensioner för tunga fartyg. Den jämna ytfinishen säkerställer att kättingen löper fritt utan att trassla i ankarboxen. Se efterföljande sida för fullständiga tabeller över vikt (kg/m), mått (t, l, b) och brottstyrka (MBL).

Hitta rätt dimension för ditt ankarspel: Se hela utbudet av kalibrerad vinschkätting och teknisk rådgivning här: [Gå till Vinschkätting 6mm–19mm hos AlfaBryggan](#)






aseke® WINCH KÄTTING

TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS', HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ, SVETS OCH KALIBRERINGS MASKINER.
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).
JÄMN, GLATT OCH TJOCK ZINKBELÄGGNING GENOM TEKNISK INNOVATION; 'KONTINUERLIG'
VARMGALVANISERINGS PROCESS.

DIN 766/ISO 4565 STANDARD, KALIBRERAD

ART-NR	t	l	b	CA		METER PER KNIPPE
				KG/M	MBL	
942006	6 MM	18,5	20	0,82	2 400 KG	50
942007	7 MM	22	23	1	3 300 KG	50
942008	8 MM	24	27	1,43	4 400 KG	34/50/100
942010	10 MM DIN 766	28	34	2,35	7 200 KG	50/100
942011	10 MM ISO 4565	30	36	2,74	7 200 KG	50/100
942013	13 MM	36	44	4	11 600 KG	50/100
942016	16 MM	45	54	5,73	17 600 KG	50/100
942019	19 MM	53	64	8,01	24 800 KG	100



NORSK STANDARD KORTLÄNKAD, KALIBRERAD

ART-NR	t	l	b	CA		METER PER KNIPPE
				KG/M	MBL	
922006	6,5 MM	24	23	0,88	2 600 KG	50

KALIBRERAD WINCH KÄTTING ÄR OCKSÅ LAGERFÖRD I HAVSVATTENBESTÄNDIG AISI 316 L
OCH AISI 316, SE KATALOGSIDA 10.

KÄTTINGSAX

ART NR	KG PER ST	LÄNGD CM	MAX DIA. KAPACITET
950029	0	90	8 MM DIA

SYRAFAST, KALIBRERAD WINCH KÄTTING FINNS PÅ KATALOGSIDA 10

